



注1) ドア色は 黒 です。
本体外観塗装色は 7分艶消し黒 です。

プラグ形状	コンセント定格
 J型プラグ(アース極なし)	15A 125V

製品名		ディスペンサー								
型番		SDM-DRM210-LC								
外観	外形寸法(W×D×H)	360mm	577mm	697(天面564)mm						
	質量(乾燥状態)	29kg								
	稼働時質量(使用状態)	38kg(豆量含まず)								
	本体外装	電気亜鉛メッキ鋼板、アクリル焼付け塗装								
販売装置	ドア	樹脂製								
	ランプ表示	販売ボタンランプ(青色)、温度表示LED								
他	販売商品	挽き豆コーヒー飲料								
	販売方式	コーヒー飲料:ドリップ方式(ペーパーフィルター)								
	給水タンク容量	4.0 L								
電気特性	キャニスター容量	コーヒー豆用1.2 L(約0.3kg)×2個								
	豆壳切れ	---								
	ペーパー壳切れ	あり								
電源		AC100 V ± 10 V 15 A								
電気特性	周波数	50 Hz	60 Hz							
	入力	1,232 W	1,232 W							
	電流	12.3 A	12.3 A							
電源コード		L型プラグ(アース極なし)、機外長さ2.5m								
加熱装置	湯タンク	湯タンク容量	4.8 L							
		湯加熱ヒーター	シーズヒーター 1.2 kW							
		湯温度調節	半導体式サーモスタット							
		湯温度過昇防止装置 (手動復帰)	沸騰防止サーモ(83 °C) 空焚防止サーモ(105 °C)							
		沸き上がり時間	初動時 約30分(水温20 °C)							
	給水	電磁弁 2個	AC100 V							
	コーヒー豆撒出	オーガモーター	DCモーター							
他	コーヒーミル	攪拌モーター	DCモーター							
		ミルモーター	DCモーター							
		挽き豆粗さ	調整可能(使用範囲目盛2~5)							
	抽出機	粉量計量器	---							
		シリンドーカムモーター	DCモーター							
		紙搬送ドラムモーター	DCモーター							
その他	プロワファン	チューブポンプモーター	DCモーター							
		プロワファンモーター	DCモーター							
	プロワフィルター		簡易脱着式							
	設定・管理									
※1										
販売数集計										
※1 (トータル・ボタン毎)										
表示部(トータルのみ) リモコン液晶表示・USB入出力可能										
抽出ノズル										
※2 コーヒー飲料／(ミルク飲料)：集中ノズル										
ドアスイッチ										
あり										
カップセンサー										

使用可能カップ										
120 mm以下										
カスバケツ容量										
2.2 L(豆量250g 減算方式)										
給水方式										
水道直結式、給水接続口：5/8 UNF										
排水方式										
ドリップトレイ有効容量：0.35 L										
付属品 (員数記載無しは1個)										
お手入れマニュアル1部、取扱説明書1部 鍵(3セット)、清掃用ブラシ、穴シール 水入口エルボ、ガスケット(黒)3個										
管理キー										
ドアロック方式、豆キャニスターロック方式										
漏電遮断器										
あり										
販売可スイッチ										
あり										
台脚										
樹脂モールド(M10ねじ高さ調整)										

※1:リモコン、USBは付属していません。
※2:ミルク飲料はミルクユニット追加時に抽出可能です。

						全自動ドリップコーヒーマシン			
		検 査 図	作 成	作成年月日		尺 度	1/10	投影法	
変更箇所				年	月	日			
ラッキーコーヒーマシン 株式会社		図 番		BM-LCD1 水道直結式		SDM-DRM210-LC			